

Hyperion 3D

Quick Installation Guide

Please read carefully!

1. Please read the instruction manual prior to initial installation.
2. Keep the QR code for service personnel at a safe place, without third party access.
3. Only connect the sensor to the power source after the door and sensor have been successfully installed.
4. Make sure the sensor field of view is clear.
5. Once powered up the first time press button on height sensor for >3 sec until button flashes blue.
6. The sensor runs through the self-calibration procedure.
7. Warning: door will start to open and close in calibration mode.
8. Download Bircher Smart Connect app and connect with sensor for final configuration.

Hyperion 3D

Kurzanleitung zur Installation

Bitte sorgfältig durchlesen!

1. Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor Erstinstallation.
2. Bewahren Sie den QR-Code für Servicepersonal sicher und ohne Zugriff für Dritte auf.
3. Schliessen Sie den Sensor erst nach erfolgreicher Montage von Tor und Sensor an die Stromquelle an.
4. Stellen Sie sicher, dass sich keine Objekte im Sichtbereich des Sensors befinden.
5. Beim Einschalten des Hauptsensors: Drücken Sie den Knopf am Höhsensensor länger als 3 Sekunden bis dieser blau blinkt.
6. Der Sensor durchläuft nun die Selbstkalibrierung.
7. Achtung: Tor öffnet und schliesst selbsttätig.
8. Laden Sie im Google Play Store die App „Bircher SmartConnect“ herunter und verbinden Sie sich mit dem Sensor für die finale Einstellung.

Hyperion 3D

Instructions concises pour l'installation

Veillez lire attentivement ce document !

1. Veuillez lire les instructions d'utilisation avant l'installation initiale.
2. Conservez le code QR pour le personnel de service. Veillez à ce qu'il soit conservé en sécurité, à l'abri de tout accès non autorisé par des tiers.
3. Ne mettez le détecteur sous tension que lorsque la porte et le détecteur ont été installés avec succès.
4. Veillez à ce qu'aucun objet ne se trouve dans le champ de détection du détecteur.
5. Lors de la mise en marche du détecteur principal : appuyez pendant plus de 3 secondes sur le bouton situé sur le détecteur de hauteur, jusqu'à ce qu'il se mette à clignoter en bleu.
6. Le détecteur effectue maintenant son auto-calibration.
7. Attention : la porte s'ouvre et se ferme durant la procédure d'auto-calibration.
8. Téléchargez l'application « Bircher SmartConnect » dans Google Play Store et connectez-vous au détecteur pour la configuration finale.

Hyperion 3D

Istruzioni brevi sull'installazione

Si prega di leggere attentamente!

1. Leggere le istruzioni per l'uso prima della prima installazione.
2. Conservare il codice QR per il personale di servizio in luogo sicuro e protetto dall'accesso da parte di terzi.
3. Collegare il sensore alla sorgente di elettricità solo dopo aver montato correttamente il portone e il sensore.
4. Assicurarsi che non vi siano oggetti nel campo visivo del sensore.
5. Quando si accende il sensore principale: premere il pulsante del sensore di altezza per più di 3 secondi finché non lampeggia con luce blu.
6. Il sensore esegue ora l'autocalibrazione.
7. Attenzione: Il portone si apre e si chiude da solo.
8. Scaricare da Google Play Store l'app «Bircher SmartConnect» e collegarsi al sensore per la regolazione finale.